STANPRO

Projet : _____ Type : _____

Dessin par : _____ Nº de catalogue : _____ Date : _____

HX6-L

SUSPENDU DÉCORATIF DEL

Famille de luminaires suspendus décoratifs DEL. Idéale pour l'éclairage général des applications de haut et moyen plafond où une longue durée de vie est requise, telles que les espaces de bureaux, les centres commerciaux et les commerces de détail.

Vue de dessous

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- **Construction**

  Source DEL
  La technologie DEL efficace à montage direct sur carte (COB) procure un IRC de 80+ et le blanc neutre respecte une déviation de concordance de 3 sur l'ellipse de MacAdam.

  Optiques
  Les optiques en silicone incorporées procurent une distribution lumineuse supérieure, et un faisceau lumineux pour grande hauteur avec un angle de visée jusqu'à 75° et une efficacité de 93%.

  Gestion thermique
  Les dissipateurs thermiques procurent une gestion thermique optimale, qui prolonge la durée de vie et la performance du luminaire.

  Boîtier
  Boîtier en aluminium extrudé et anodisé.

  Réflecteur
  Le réflecteur 16'' prismatique en acrylique stabilisé anti-UV en fait une combinaison parfaite entre l'esthétique et la durabilité pour les aires publiques. Il émet un éclairage doux et diffus pour fournir la bonne quantité de lumière dans la zone désirée.

  Pilote
  Pilote avec gradation 0-10V. Fils de gradation vendus séparément (voir le guide de commande).

  Température de fonctionnement
  S1 : -20°C to +25°C (-4°F à 77°F)
  S2, S3 : -40°C to +25°C (-40°F à 77°F)

  Montage et câble
  La boîte de raccordement avec crochet est standard. Un câble d'alimentation blanc de 4' est installé sur le luminaire.

- **Conformités**
  – Convient aux endroits humides
  – Certification CSA C22.2 #250
  – UL1598
  – UL8750

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	37 - 84
Flux lumineux (lm)	3 436 - 8 172
Efficacité (lm/W)	92 - 112
Température de couleur (K)	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
IRC	80+

5 ans garantie

luminaire *DEL*

6 endroits *humides*

C US

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.739.9984, 1.866.280.2332 • 1.866.265.8801 • www.stanprols.com

STANPRO

GUIDE DE COMMANDE

HX6	—	L		—		/		/	

Série	Type de lampe	Sélection DEL (lm)	Volts (V)	Temp. de couleur (K)	Options
HX6	L - DEL	S1 - S2 - S3- Consulter le tableau de spécifications techniques	W - 120-277 H - 347	27K - 2 700 30K - 3 000 35K - 3 500 40K - 4 000	AC - Suspension par câble d'aviation (6') CC [1] - Cordon d'alimentation enroulé (277 V max) U347 - Fiche verrouillable mâle 347 V PM-075 - Montage suspendu filetage 3/4'' DIM1 - Gradation 0-10 V - connexion prête à l'extérieur du luminaire CLR - Réflecteur clair O - Lentille conique en retombée acrylique L - Lentille plate en acrylique HCRI - Haut IRC de 90+ L6 - Fil « cabtire » de 6' (blanc) L10 - Fil « cabtire » de 10' (blanc)

[1] L'option AC doit être sélectionné au préalable avant de sélectionner cette option.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sélection DEL	Watts (W)	Volts (V)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K	
			Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)
S1	37	120-277 347	3 436	93	3 556	96	3 727	101	3 761	102
S2	57		5 522	97	6 001	105	6 240	109	6 360	112
S3	84		7 095	85	7 710	92	8 018	95	8 172	97

DIMENSIONS

S1



S2 et S3



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.739.9984, 1.866.280.2332 • 1.866.265.8801 • www.stanprols.com