

# LUMINAIRES ENVELOPPANTS DEL / CUBE DEL



		L2WMG	L2WMG	L2WMG	L2WMG	LWR4	L2CUB
		2 pi TCC Unique (68663)	2 pi Haute Intensité (69372)	4 pi TCC Unique (68377)	4 pi Câblé (70045)	4 pi Enveloppant DEL (70137)	4 pi Cube DEL (70127)
<b>Principales caractéristiques de vente</b>		Luminaire enveloppant raccordable TCC et puissance uniques	Luminaire enveloppant raccordable à haute intensité 3 TCC réglables Fournit un flux lumineux équivalent au luminaire de 4 pi	Luminaire enveloppant raccordable TCC et puissance uniques	Luminaire enveloppant non-raccordable 5 TCC and 3 puissances réglables Lentille givrée DEL en PMMA	Luminaire à profil mince avec éblouissement réduit L'équivalent parfait aux luminaires enveloppants fluorescents	Design simple et moderne 3 TCC et 3 puissances réglables Lentille givrée et nervurée Embouts amovibles facile à utiliser
<b>Type de produit</b>		Envoi Rapide	Envoi Rapide	Envoi Rapide	Envoi Rapide	Envoi Rapide	Envoi Rapide
<b>Taille</b>		2 pi	2 pi	4 pi	4 pi	4 pi	4 pi
<b>Mesures</b>		21.4" x 5.3" x 2.1"	24" x 5.3" x 2.1"	47.25" x 5.3" x 2.1"	47.7" x 5.25" x 2.2"	48.62" x 6.5" x 2.5"	48" x 4" x 3.5"
<b>Embout</b>		 5 1/4" x 2 1/8"	 5 1/4" x 2 1/8"	 5 1/4" x 2 1/8"	 5 1/4" x 2 1/8"	 6.5" x 2.5"	 4" x 3.5"
<b>Flux lumineux (lm)</b>		2 695	5 354/5 502/5 405	5 420	3 900/4 550/5 200	3 212/4 290/5 320	3 274/4 302/5 374
<b>Volts (VCA)</b>		120-277	120-277	120-277	120-347	120-347	120-347
<b>Puissance (W)</b>		23	46	47	30/35/40	22/30/38	22/30/40
<b>Températures de couleur (K)</b>	TCC unique	4 000	-	4 000	-	-	-
	TCC réglable	-	3 000/4 000/5 000	-	3 000/3 500/4 000/4 500/5 000	3 500/4 000/5 000	3 000/4 000/5 000
<b>Gradation</b>		0-10 V	1-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V	0-10 V
<b>IRC</b>		80+	80+	80+	80+	80+	80+
<b>DLC</b>		Standard	Standard	Standard	Premium	Standard et Premium	Standard et Premium
<b>Accessoires (inclus dans la boîte)</b>		Connecteur sans câble Connecteur de 12"	Connecteur sans câble	Connecteur sans câble Connecteur de 12"	-	-	-
<b>Accessoires (à commander séparément)</b>		Connecteur sans câble Connecteurs de 12", 48", 72", 96" Ensemble pour entrée de conduit <sup>1</sup>	Connecteur sans câble Connecteurs de 12", 48", 72", 96" Ensemble pour entrée de conduit <sup>1</sup>	Connecteur sans câble Connecteurs de 12", 48", 72", 96" Lentille de remplacement (48") Ensemble pour entrée de conduit <sup>1</sup>	-	-	-

<sup>1</sup> Ensemble inclut 2 embouts pour entrée de conduit et 1 lentille 5VA pour câblage interne.