

Luminaires DEL encastré

L3PNB	L3PNF	L3PNA	L3CBA GEN. 2	L3MBA	L3CBX	L3PNX
Panneau DEL rétroéclairé	Panneau DEL rétroéclairé	Luminaire architectural DEL encastré	Luminaires DEL à diffuseur central	Luminaire DEL encastré avec les options métric et traitement d'air	Luminaire DEL à diffuseur central intelligent	Panneau DEL rétroéclairé intelligent
						

Principales caractéristiques de vente		Technologie rétroéclairée avec lentille DEL PMMA Cadre double	Technologie rétroéclairée avec lentille DEL PMMA 4 TCC et 3 puissances réglables Cadre unique	Technologie rétroéclairée avec lentille DEL PMMA Aspect architectural 3 TCC et 3 puissances sélectionnables	Panier central classique Boîtier mince et léger 3 TCC et 3 puissances sélectionnables	Construction à profil bas de qualité spécifiée Convient pour plafond métrique Fonction de traitement de l'air	La technologie Bluetooth® Mesh intégrée permet des fonctionnalités contrôlables via l'application Stanpro Genio ou en utilisant les interrupteurs muraux intelligents sans fil.	La technologie Bluetooth® Mesh intégrée permet des fonctionnalités contrôlables via l'application Stanpro Genio ou en utilisant les interrupteurs muraux intelligents sans fil.
Type de produit		Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Sur commande	Envoi rapide	Envoi rapide
Taille (po)		1x4, 2x2, 2x4	1x4, 2x2, 2x4	1x4, 2x2, 2x4	1x4, 2x2, 2x4	20" x 60", 500 mm x 1 500 mm	1x4, 2x2, 2x4	1x4, 2x2, 2x4
Flux lumineux (lm)		2 500 - 6 600	2 605 - 6 025	2 750 - 6 250	2 660 - 6 075	4 121 - 8 157	3 810 - 5 985	5 000 - 6 250
Volts (V AC)		120 - 347	120 - 347	120 - 347	120 - 347	120 - 277 347	120 - 347	120 - 347
Puissance (W)		20 - 50	20 - 50	25 - 50	20 - 50	35 - 67	Jusqu'à 45 W	Jusqu'à 50 W
Température de couleur (K)	Unique	4 000	-	-	-	3 000, 4 000, 5 000	-	-
	TCC réglable	3 500/4 000/5 000	3 000/3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000	-	Blanc ajustable 3 000 K à 5 000 K	Blanc ajustable 3 000 K à 5 000 K
IRC		82+	82+	83	80+	80+	80+	80+
DLC		Standard & Premium	Standard	Standard (1x4) Premium (2x2, 2x4)	Premium	-	Premium	Premium
Accessoires		Ensemble pour montage en surface Câble d'aviation Ensemble pour plafond de gypse Boîte de jonction	Ensemble pour montage en surface Câble d'aviation Ensemble pour plafond de gypse	-	Ensemble pour montage en surface Ensemble pour plafond de gypse	-	Détecteur de mouvement IRP Ensemble pour montage en surface Câble d'aviation Ensemble pour plafond de gypse	Détecteur de mouvement IRP Ensemble pour montage en surface Câble d'aviation Ensemble pour plafond de gypse
Autres fonctionnalités (sur commande)		Alimentation d'urgence LINK Détecteur d'occupation	-	-	-	Contrôleur à gradation par contrôle Contrôleur d'éclairage avec interface numérique adressable Alimentation d'urgence LINK	-	-



**THINK
SMART**



**PENSEZ
INTELLIGENT**