

RÉGLETTES DEL



L2SNR		L2SNQ	L2STR	L2TRV	L2STX
RÉGLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE RONDE		RÉGLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE CARRÉE	RÉGLETTE DEL	RÉGLETTE DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MULTINIVEAUX PROGRAMMABLE	RÉGLETTE DEL INTELLIGENTE
					
Principales caractéristiques de vente					
Lentille ronde au design classique à un prix économique. Le boîtier étroit est idéal pour l'installation dans les espaces restreints.		Dotée d'un design épuré et moderne, cette réglette mince à lentille carrée offre un rendement lumineux performant sans sacrifier la douceur et l'uniformité de l'éclairage.		Détecteur de mouvement intégré à micro-ondes ou IRP à trois niveaux. C'est la solution idéale pour les couloirs, les zones communes, les aires de stationnement, et les cages d'escalier. Parfait pour prévenir les pertes d'énergie et maximiser les économies d'énergie!	
Couleur du boîtier		Blanc ou noir		Blanc ou noir	
Type de produit		Envoi rapide		Envoi rapide	
Dimensions		2 pi, 4 pi et 8 pi		2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi	
Forme et largeur des embouts					
					
Flux lumineux (lm)	TCC réglable	2 pi : 2 600 / 2 900 / 2 700		2 pi : 2 640 / 2 800 / 2 640 4 pi : 4 620 / 5 110 / 4 830 4 pi : 7 392 / 7 784 / 7 336	
	TCC et puissance réglables	4 pi : 4 000 / 4 650 / 6 525 8 pi : 9 490 / 10 725 / 12 600		3 pi : 2 700 / 3 650 / 4 260 4 pi : 3 875 / 4 500 / 5 680 4 pi : 4 964 / 5 434 / 6 300 (noir) 4 pi : 5 270 / 5 776 / 6 660 4 pi : 6 864 / 9 600 / 12 400 8 pi : 9 035 / 10 275 / 12 150 (noir) 8 pi : 9 750 / 11 100 / 12 780 8 pi : 16 800 / 18 648 / 20 732	
	Blanc ajustable et puissance réglable	-		-	
Volts (V)		120-347		120-347	
Température de couleur (K)	TCC réglable	3 500 / 4 000 / 5 000		3 500 / 4 000 / 5 000	
	Blanc ajustable	-		-	
Gradation		0-10 V		Option de gradation à trois ou deux niveaux, marche/arrêt et détection de luminosité grâce au détecteur de mouvement à micro-ondes ou IRP intégré	
DLC		Standard et Premium		Standard et Premium	
Accessoires inclus dans la boîte		Couvercles pour boîte de jonction		Crochets en «V» Couvercles pour boîte de jonction	