STANPRO

PTR
LUMINAIRE EN BOUT DE FÛT ROND

Le luminaire en bout de fût rond DEL PTR, offre un style contemporain et élégant qui en fait un complément parfait pour les applications où l'efficacité énergétique, la performance et la qualité esthétique sont essentielles. Les applications types incluent les voies urbaines, les allées piétonnes, les centres commerciaux, les quartiers résidentiels et les campus.

3 CCT TCC
3 000/4 000/5 000 K

2 CCT TCC
4 000/5 000 K

envoi *rapide*

CERTIFIED

DLC LISTED PREMIUM

■ Couleur et puissance réglables

Une solution de luminaire DEL tout-en-un offrant une polyvalence ultime, avec la possibilité de modifier la température de couleur (3 000/4 000/5 000 K) et le flux lumineux afin de subvenir aux besoins à une variété de projets et d'applications. Une solution idéale pour réduire l'inventaire.

■ Prise pour cellule photoélectrique à 7 broches incluse

Réglez l'intensité de votre lumière pour mieux répondre aux besoins de l'application.

■ Types de montage

Le luminaire vient avec un élegant bras courbé qui convient aux tenons de 2-3/8" - 3". Il peut facilement être interchangé avec un joint d'articulation ou un bras pour poteau carré/rond, tout deux sont vendus séparément.

Caractéristiques

- Prise pour cellule photoélectrqieu à 7 broches et un capuchon de court-circuit
- Disponible en températures de couleur 3 000/4 000/5 000 K ou 4000/5 000 K, dépendamment de la sélection DEL choisi
- Compatible avec les tenons de 2-3/8" et 3"
- Type de distribution, de type V
- Boîtier en aluminium moulé sous pression de couleur noir

POLYVALENT

Étape 1: Retirer le bras du luminaire en bout de fût

Étape 2: Choisir le type de montage désiré



69664 - Joint d'articulation



69665 - Bras pour poteau carré/rond

Étape 3: Installer le nouveau luminaire sur le poteau.

[1] Se référer aux instructions d'installation pour plus de détails

Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)[2]	Flux lumineux (lm)[3]	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)[4]	Type de distribution	B.U.G.	EPA (ft^2)	Finition	Gradation (Oui/Non)	FP	DHT (%)	Qté caisse ext.
69662	PTRPS755Q3CBKPR7	50/60/75	120-347	30/40/50K	6 750/8 100/ 10 125	135	80+	50 000	Type V	B3-U0-G3	1.48	Noir	Oui	0.90	20	1
69663	PTRPS1505Q2CBKPR7	100/120/150	120-347	40/50K	13 500/16 200/20 200	135	80+	50 000	Type V	B3-U0-G3	1.48	Noir	Oui	0.90	20	1

[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
[3] Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
[4] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant unique DLC Premium[1]
69662	PTRPS755Q3CBKPR7	S-VJCL32
69663	PTRPS1505Q2CBKPR7	S-W3NPFY

[1] **Désignation de l'utilisation principale:** Luminaires extérieurs d'éclairage de périmètre et de route montés sur bras de poteau

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Numéro de modèle	Type
69664	Joint d'articulation
69665	Bras pour poteau carré/rond

Joint d'articulation


Bras pour poteau carré/rond