



## WFC Applique murale DEL « Full Cutoff »

Température de couleur réglables (3 000/4 000/5 000 K), Puissances réglables, Cellule photoélectrique intégrée et Multi-Voltage (120-347 V)

**5** ans  
garantie

envoi  
rapide

luminaire  
DEL

puissance  
réglable

**3**  
CCT, FCC  
3 000A 000/5 000 K

luminaire  
à gradation

6°  
endroits  
mouillés

IP  
65

NMB  
005

IK08

UL  
CERTIFIED

RoHS

DLC  
LISTED  
PREMIUM

## Caractéristiques

- Puissances réglables: 25/40/60 W et 80/100 W
- Température de couleur réglables: 3 000/4 000/5 000 K
- Cellule photoélectrique intégrée qui peut être facilement désactivée
- 0-10 V gradable
- 4 entrées de conduit de 1/2" de chaque côté
- Lentille en polycarbonate transparent
- 120-347 V
- Température ambiante: -40°C à +50°C
- Accessoire: Plaque de métal

### Puissances réglables



### Température de couleur réglables



Code de commande	
Sélection de puissance	68607 68608
1	25 W 80 W
2	40 W 100 W
3	60 W

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Type de distrib.	Finition	À gradation	Facteur de puissance	DHT (%)	Équivalent traditionnel (W)		Qté caisse (ext.)
														HM	SHP	
68607	WFC-PS60A3-Q-3C-BR-P	25/40/60	120-347	3 000/4 000/5 000	3 625/5 640/8 220 <sup>1</sup>	122-137	80	50 000	III	Bronze	Oui	≥0.9	≤20	175-400	175-250	1
68608	WFC-PS100A3-Q-3C-BR-P	80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	11 520/14 000 <sup>1</sup>	123-140	80	50 000	III	Bronze	Oui	≥0.9	≤20	400-1 000	250-400	1

<sup>1</sup> Programmation par défaut 4 000 K.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

