



WPS GEN 4 Applique Murale Classique

Température de couleur réglables (3000K/4000K/5000K), Puissances réglables, Cellule photoélectrique intégrée et Multi-Voltage (120-347V)¹



Caractéristiques

- Puissances réglables¹
- 4 000 K, 5 000 K et 3 TCC réglables (3 000 K / 4 000 K / 5 000 K)¹
- Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivé avec l'interrupteur interne si nécessaire¹
- 0-10 V gradable
- Lentille en verre prismatique
- 120-277 V, 120-347 V
- Température ambiante: -40°C à +50°C
- Options: Détecteur de présence, Protecteur de surtension de 10kV, Peut être peint
- Accessoires: Grille de protection, Visière, Plaque arrière






Températures de couleur réglables et cellule photoélectrique intégrée¹



Puissances réglables¹

| Sélection de puissance | Code de commande | |
|------------------------|------------------|-------|
| | 68314 | 68315 |
| 1 | 25 W | 60 W |
| 2 | 30 W | 80 W |
| 3 | 40 W | 100 W |



| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (V) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Cellule photoélectrique ² | IRC | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | TM21 calculé (hrs) | Finition | À gradation | Courant DEL (mA) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|---|------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|-------------|--------------------------|--------------------|----------|-------------|------------------|----------------------|---------|-------------------|
| Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68314 | WPS-PS40-Q-3C | 25/30/40 | 120-347 | 3CCT (30/40/50) | 3 625 - 5 800 | 140-150 | Oui | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 850 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68315 | WPS-PS100-Q-3C | 60/80/100 | 120-347 | 3CCT (30/40/50) | 8 520 - 14 500 | 140-152 | Oui | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 2 100 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| Puissance unique, TCC unique et cellule photoélectrique intégrée² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68524 | WPS-NS30-W/40K | 29 | 120-277 | 4 000 | 4 200 | 150 | Oui | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 230 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68525 | WPS-NS30-W/50K | 29 | 120-277 | 5 000 | 4 300 | 148 | Oui | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 230 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| Puissance et TCC unique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68490 | WPS-NS40-W/40K | 40 | 120-277 | 4 000 | 6 004 | 142 | Non | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 354 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68491 | WPS-NS40-W/50K | 40 | 120-277 | 5 000 | 6 034 | 144 | Non | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 354 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68492 | WPS-NS60-W/40K | 60 | 120-277 | 4 000 | 8 458 | 146 | Non | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 486 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68493 | WPS-NS60-W/50K | 60 | 120-277 | 5 000 | 8 611 | 147 | Non | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 486 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68497 | WPS-NS80-W/40K | 80 | 120-277 | 4 000 | 11 242 | 146 | Non | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 645 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| 68498 | WPS-NS80-W/50K | 80 | 120-277 | 5 000 | 11 446 | 148 | Non | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 645 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |
| Puissance unique, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68316 | WPS-NS120-Q-3C | 120 | 120-347 | 3CCT (30/40/50) | 16 943 - 17 885 | 140-152 | Oui | >80 | 54 000 | 9 000 | 173 600 | Bronze | Oui | 2 600 | ≥0.9 | ≤20 | 1 |

¹ La cellule photoélectrique, le pilote multi-voltage, le TCC réglables et la puissance réglable est sur la plupart des configurations. Veuillez consulter le tableau d'envoi rapide et tableau de spécifications techniques pour plus de détails.

² Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivé avec l'interrupteur interne si nécessaire.

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search