



Formes A & PS Haute puissance

Remplacement haute intensité


Les lampes Standard DEL A21 et PS30 de remplacement pour haute intensité se substituent parfaitement aux lampes incandescentes à haute puissance et à DHI traditionnelles. Elles sont offertes dans une variété de puissance et de températures de couleur ; elles sont aussi disponibles avec gradation ou à 120-277 V pour application de rajeunissement des lampes à DHI. Sans lésiner sur le flux lumineux, leur grosseur est parfaite pour les luminaires avec espace restreint comme les bollards, les luminaires muraux et les applications intérieures avec haut plafond.



A21 18 W 120 V



A21 20 W 120-277 V



PS30 36W 120-277 V

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Faisceau (°)	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (int./ext.)
A21 120 V										
68920	A21H0/18W/30K/120/STD	18	E26	120	3 000	90	220	25 000	2 000	12
68922	A21H0/18W/50K/120/STD	18	E26	120	5 000	90	220	25 000	2 000	12
A21 120-277 V										
69005	A21H0/20W/50K/120-277/ND/STD	20	E26	120-277	5 000	80	260	25 000	2 600	12
PS30 120-277 V										
68926 ¹	PS30/36W/40K/120-277/EX39/STD	36	EX39	120-277	4 000	80	270	50 000	4 500	6
68927 ¹	PS30/36W/50K/120-277/EX39/STD	36	Ex39	120-277	5 000	80	270	50 000	4 500	6

Équivalent traditionnel

DEL	LFC	Incandescente	DHI
18 W	32 W	150 W	50 W
20 W	32 W - 40 W	150 W - 200W	50 W - 75 W
36 W	55 W	300 W	100 W

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques