

Tubes DEL Dérivation du ballast – double extrémités

- Parfait pour les installations à long terme; évite le besoin de revenir et de remplacer le ballast ultérieurement ce qui minimise les coûts de maintenance.
- Efficacité optimale du système; aucune consommation d'énergie additionnelle du ballast.
- Extrémités sont entièrement sécuritaires; un interrupteur intégré est utilisé afin de valider la connexion avant de verrouiller la lampe en place. Le courant passe seulement dans le tube lorsqu'il est installé en toute sécurité, éliminant ainsi tout risque de choc électrique.
- Aucun besoin de changer les douilles; fonctionne avec des douilles shuntés et non-shuntés.



T8 dérivation du
ballast 120-277 V



T8 dérivation du
ballast 120-347 V

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T8 DEL Dérivation du ballast – double extrémités								
2' 120-277 V								
68426 ¹	T8/S2/9W/840/24/BYP/120-277/ND/STD	9	G13	4 000	82	56 000	1 200	25
3' 120-277 V								
68429	T8/S2/12W/840/36/BYP/120-277/ND/STD	12	G13	4 000	82	56 000	1 500	25
4' 120-277 V								
68432	T8/S2/12.5W/840/48/BYP/120-277/ND/STD	12.5	G13	4 000	82	56 000	1 750	25
68433 ¹	T8/S2/12.5W/850/48/BYP/120-277/ND/STD	12.5	G13	5 000	82	56 000	1 800	25
68435	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-277/ND/STD	15	G13	4 000	82	56 000	2 200	25
4' 120-347 V								
68437	T8/S2/11.5W/835/48/BYP/120-347/ND/STD	11.5	G13	3 500	82	56 000	1 750	25
68438	T8/S2/11.5W/840/48/BYP/120-347/ND/STD	11.5	G13	4 000	82	56 000	1 800	25
68441	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-347/ND/STD	15	G13	4 000	82	56 000	2 200	25
68442	T8/S2/15W/850/48/BYP/120-347/ND/STD	15	G13	5 000	82	56 000	2 200	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
¹ Cette lampe fonctionne uniquement par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V
 Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V

6
endroits
humides

sans
gradation

5
ans
garantie

cULus

DLC
LISTED

Safety Max^{MD} DEL

Tout en ayant les mêmes avantages que les lampes T8 DEL régulières, les lampes avec l'enduit Safety MaxMD sont incassables afin de protéger les employés, la production, les clients et la réputation de votre entreprise.

- L'enduit PET protecteur des lampes Safety MaxMD contient les éclats de verre advenant le bris d'une lampe.
- C'est la solution parfaite pour les cuisines commerciales, les galeries d'art, les musées et les écoles.



**T8 4' Type B -
DEL Dérivation du ballast 120-347 V SMX^{MD}**



**T8 8' Type B -
DEL Dérivation du ballast -
TCC réglable 120-347 V SMX^{MD}**

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T8 Type B - Dérivation du ballast - double extrémité Safety Max^{MD} 4' 120-347V									
68449	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-347/ND/STD/SMX	15	G13	120-347	4 000	82	50 000	2 200	25
68450	T8/S2/15W/850/48/BYP/120-347/ND/STD/SMX	15	G13	120-347	5 000	82	50 000	2 200	25
T8 Type B - Dérivation du ballast - double extrémité - 3 TCC réglable Safety Max^{MD} 8' 120-347 V									
70594 ¹	T8/38W/80/3CCT/96/BYP/120-347/STD/SMX	38	Fa8 - R17d	120-347	4 000/5 000/6 500	80	50 000	5 500	10

¹ Douille commutable G13 + Fa8 et R17D avec la douille par défaut Fa8.
Embouts R17D optionnels inclus.
Comprend 1 clip de fixation en U (T8-clip) pour un soutien supplémentaire de la lampe.

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques.
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com.
Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347 V.

6
endroits
humides

5
ans
garantie






Tube DEL à dérivation du ballast Remplacement de fluorescent

La solution DEL avec dérivation du ballast est parfaite pour une installation à long terme ; elle évite le besoin de revenir remplacer le ballast ultérieurement, ce qui minimise les coûts d'entretien. Les lampes de Type B offrent une efficacité optimale du système, car aucune consommation d'énergie additionnelle n'est tirée du ballast. La technologie double extrémités fonctionne avec des douilles shuntées et non-shuntées.

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T5 Type B - Dérivation du ballast - Double extrémité									
Équivalent de 28 W									
66995 ¹	T5/13W/835/46/BYP/120-277/ND/STD	13	G5	120-277	3 500	82	50 000	1 600	25
66996 ¹	T5/13W/840/46/BYP/120-277/ND/STD	13	G5	120-277	4 000	82	50 000	1 650	25
66997 ¹	T5/13W/850/46/BYP/120-277/ND/STD	13	G5	120-277	5 000	82	50 000	1 700	25
Équivalent de 54 W									
69148 ²	T5/25W/840/46/BYP/120-347/ND/STD	25	G5	120-347	4 000	83	50 000	3 500	25
69149 ²	T5/25W/850/46/BYP/120-347/ND/STD	25	G5	120-347	5 000	83	50 000	3 500	25



T5 Type B
Dérivation du ballast

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
¹ Cette lampe fonctionne uniquement par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V
Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V



luminaires
fermés

6

endroits
humides



sans
gradation

