

						
	VTL4 GEN. 3	VTL8-L GEN. 2	VTE4-L GEN. 2	VN GEN. 3	FN4 GEN. 3	FNPC
	Luminaire DEL étanche à la vapeur profil mince	Luminaire DEL étanche à la vapeur profil mince	Luminaire DEL étanche à la vapeur profil mince	Luminaire DEL étanche à la vapeur au design haut de gamme	Luminaire industriel DEL étanche à la vapeur haute performance de grade spécification	Luminaire industriel DEL étanche à la vapeur haute performance de grade spécification
Principales caractéristiques de vente	Construction légère, mince et durable en polycarbonate résistant aux impacts, avec attaches en acier inoxydable	Construction légère, mince et durable en polycarbonate résistant aux impacts, avec attaches en acier inoxydable	Construction légère, flexible et durable en polycarbonate, avec loquets captifs en acier inoxydable	Conception haut de gamme avec boîtier robuste en fibre de verre résistant aux impacts et loquets captifs en acier inoxydable	Construction en fibre de verre de grade spécification pour luminaire grande hauteur étanche, avec loquets captifs en acier inoxydable	Luminaire grande hauteur étanche de grade spécification avec loquets captifs en acier inoxydable
Matériau du boîtier	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Fibre de verre	Fibre de verre	Polycarbonate
Matériau de la lentille	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Acrylique	Acrylique	Polycarbonate
Type de produit	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide
Longueur	47 1/4" (120 cm)	92 7/8" (236 cm)	50 3/4" (129 cm)	51 1/8" (130 cm)	51 3/8" (130.5 cm)	46 7/8" (119 cm)
Largeur	4" (10 cm)	4 1/4" (10.8 cm)	3 7/8" (9.8 cm)	6 1/2" (16.50 cm)	13 3/8" (34 cm)	14 1/8" (36 cm)
Flux lumineux (lm)	4 320-9 000	9 622-16 101	5 688-8 441	4 800-14 400	16 000-38 400	16 000-40 425
Volts (VAC)	120-347	120-347	120-347	120-347	120-347	120-347
Puissance (W)	30-60	65-110	40-60	30-90	100-240	100-245
Température de couleur (K)	3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000	3 500/4 000/5 000
IRC	80+	80+	80+	80+	80+	80+
DLC	Standard & Premium	Standard & Premium	Standard & Premium	Standard & Premium	Standard & Premium	Standard & Premium
Accessoires inclus dans la boîte	Supports pour montage à surface avec crochets en V (2pcs) Bouchons d'extrémité étanche (2pcs) Bouchons presses-étoupe étanche (2pcs) Ensemble de quincaillerie	Supports pour montage à surface avec crochets en V (2pcs) Ensemble de quincaillerie	Ensemble de quincaillerie de montage	Ensemble de quincaillerie	Ensemble de quincaillerie	Ensemble de quincaillerie
Autres fonctionnalités (sur commande)	Détecteur de présence Câble d'alimentation de 6 pi Câble d'alimentation de 9 pi Protection de surtension 10 kV Trou central 7/8"	Détecteur de présence Câble d'alimentation de 6 pi Câble d'alimentation de 10 pi Protection de surtension 10 kV Trou central 7/8" Adaptateur Bluetooth intégré pour luminaire Détecteur haute fréquence interne Bluetooth	-	Détecteur de présence Câble d'alimentation de 10 pi Protection de surtension 10 kV Adaptateur Bluetooth intégré pour luminaire Détecteur haute fréquence interne Bluetooth	Détecteur de présence Câble d'alimentation de 10 pi Protection de surtension 10kV Adaptateur Bluetooth intégré pour luminaire Détecteur haute fréquence interne Bluetooth	-