

			 Choice
	LPDL Regressé	LPDL Stanpro	LPDL Choix
	Encastré	Encastré	Encastré
Caractéristiques principales	Conception anti-éblouissement pour un meilleur éclairage.	Variété de tailles et de couleurs	Solution économique aussi disponible en format pratique de paquet de 10
Dimension(s) (po)	4, 6	3, 4, 6	4
Forme(s)			
Watts (W)	9, 12	7, 7.5, 10, 12	9
Flux lumineux (lm) *ES lumen	750, 1 200	580, 590, 620, 900, 1 080	750
lm/w	83, 100	83, 84, 90	83
Volts (VAC)	120	120	120
Temp. de couleur (K)	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
L'interrupteur TCC	L'arrière du module DEL	L'arrière du module DEL	Sur le pilote
Finition(s)			
IRC	90+	90+	80+
Angle de faisceau (°)			
Environnement(s)			
Luminaire à gradation	Triac/ELV	Triac/ELV	Triac/ELV
Câble certifié	FT4	FT6	FT4
Garantie (années)	5	5	5
Certifié IC	✓	✓	✓
Étanche à l'air	✓	✓	✓