

## RÉFLECTEURS DEL 3 et 5 TCC RÉGLABLES

Les nouveaux réflecteurs DEL 3 et 5 TCC réglables de Standard offrent une gamme complète de formes et de spécifications qui permettent de créer l'éclairage parfait pour votre application. La technologie DEL de haute qualité permet un éclairage brillant et uniforme, tandis que les réflecteurs spécialisés maximisent le rendement lumineux, ce qui fait de ces lampes la solution d'éclairage idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux.



**sans gradation**



CERTIFIED



### ■ Couleur réglable

Bénéficiez d'un éclairage polyvalent avec ces réflecteurs DEL 3 et 5 TCC réglables. Ces lampes permettent non seulement de personnaliser la température de couleur pour une variété d'applications, mais elles constituent également une solution idéale pour réduire les stocks. Une seule SKU peut maintenant remplacer jusqu'à 3 ou 5 lampes individuelles !

### ■ Éclairage personnalisable

Profitez de la possibilité de personnaliser votre éclairage avec cinq températures de couleur distinctes (trois températures de couleur pour le GU5.3). Qu'il s'agisse d'un éclairage vif et vibrant pour une productivité optimale ou d'un éclairage doux et tranquille pour créer une atmosphère calme et propice à la relaxation, le résultat est une ambiance confortable et propice aux tâches que vous devez accomplir. De plus, ces lampes sont également gradables pour plus d'ambiance et d'économies d'énergie !

### ■ Éclairage polyvalent

Avec plusieurs formes de réflecteurs au choix, ces lampes LED à 3 et 5 CCT sélectionnables sont idéales pour une utilisation dans une variété de luminaires tels que les têtes de rail, les boîtes encastrées, les cylindres, les projecteurs, et bien plus encore !

## Variété de températures de couleur

Choisissez la meilleure température de couleur pour votre application!



**2 700 K**



**3 000 K**



**3 500 K**



**4 000 K**



**5 000 K**



**GU5.3**  
25°



**GU10**  
25°



**GU10**  
40°



**PAR20**



**PAR30SN**



**PAR30LN**



**PAR38**



**PAR38**



**R20**



**BR30**



**BR40**

# Tableau de spécifications sommaire

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie (h)	Flux lumineux (lm)	Angle de faisceau (°)	CBCP	Équivalent traditionnel (W)	Couleur	Qté par caisse (ext.)
<b>GU5.3</b>													
70169	MR16/6W/3CCT/25/STD	6	GU5.3	12	2 700/3 000/4 000	80	25 000	510	25	1 400	50	Blanc	48
70170	MR16/6W/3CCT/40/STD	6	GU5.3	12	2 700/3 000/4 000	80	25 000	517	25	880	50	Blanc	48
<b>GU10</b>													
69729	GU10/6.5W/5CCT/25/STD	6.5	GU10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	500	25	-	50	Blanc	100
69626	GU10/6.5W/5CCT/40/STD	6.5	GU10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	500	40	502	50	Blanc	100
<b>PAR20</b>													
69641	P20/6.5W/5CCT/25/STD	6.5	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	500	25	1 800	50	Blanc	24
69642	P20/6.5W/5CCT/40/STD	6.5	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	500	40	1 100	50	Blanc	24
<b>PAR30SN</b>													
69643	P30S/11W/5CCT/25/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	25	3 200	75	Blanc	24
69644	P30S/11W/5CCT/40/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	40	1 900	75	Blanc	24
<b>PAR30LN</b>													
69645	P30L/11W/5CCT/25/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	25	3 200	75	Blanc	24
69646	P30L/11W/5CCT/40/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	40	1 900	75	Blanc	24
<b>PAR38</b>													
69647	P38/14W/5CCT/25/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1200	25	3 900	120	Blanc	24
69648	P38/14W/5CCT/40/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1200	40	2 500	120	Blanc	24
69654	P38/14W/5CCT/25/BK/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1200	25	3 900	120	Noir	24
69655	P38/14W/5CCT/40/BK/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1200	40	2 500	120	Noir	24
<b>R20</b>													
69373	R20/6.5W/5CCT/STD	6.5	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	525	105	180	50	Blanc	24
<b>BR30</b>													
69374	BR30/8W/5CCT/STD	8	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	650	105	235	75	Blanc	24
<b>BR40</b>													
69375	BR40/12.5W/5CCT/STD	12.5	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	1 075	105	390	100	Blanc	24