

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :

ENSEMBLES DE RUBAN DEL COB

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

SIMPLE ET FACILE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Roulette de 16.4 pi. (5 m)
- 24 V
- 97 DEL/pi., 320 DEL/m, 1 600 DEL/roulette
- Peut être coupé à chaque 2" (5 cm)
- Longueur maximale du parcours lumineux: 16.4 pi. (5 m)
- Inclus dans la boîte :
 - 1 ruban COB lumineux
 - 1 pilote DEL enfichable (36 W)

Montage

- Support adhésif 3M pour une installation facile sur des surfaces lisses
- Connecteurs et accessoires de montage disponibles
- Pilote DEL supplémentaire peut être commandé séparément

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Lumens jusqu'à 2 725 par roulette
- Puissance 27.5 W par roulette
- Émission lumineuse continue
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Température d'opération : -25°C à 60°C (-13°F à 140°F)
- Convient aux emplacements mouillés (IP 65)
- Ne peut être exposé directement à l'eau ou aux intempéries
- Couleurs de température disponibles :
 - 3 000 K (Blanc Chaud)
 - 4 000 K (Blanc Neutre)



3 ANS
GARANTIE



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ²		Efficacité	Angle de faisceau	Vie L70	Gradation	Nombre de diodes DEL		Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)	(V CC)	(K) ¹	(par pi)	(par m)	(lm/W)	(°)	(hrs) ³	(Oui/Non)	(par pi)	(par m)	
ROULETTE 16.4' (5 m)															
	69445	COB/TAPE/KIT/16.4'/5.5W/30K/24V/10MM	1.7	5.5	24	3 000	170	545	80	140	50 000	Non	97	320	20
	69446	COB/TAPE/KIT/16.4'/5.5W/40K/24V/10MM	1.7	5.5	24	4 000	190	610	90	140	50 000	Non	97	320	20

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

PILOTES DEL *


Type	Code de commande	Numéro de modèle	Type	Watts (W)	Volts à la sortie (V CC)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Classification IP	Qté caisse ext.
Enfichable - sans gradation									
	69554	LED/DRIVER/36W/24V/PLUG/ND	Basse Tension	36	24	1 000	50/60	IP20	50

*Des pilotes supplémentaires peuvent être commandés séparément.

ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Qté par paquet	Qté caisse ext.	Figure
69447	TAPE/COB/CONNECTOR	Connecteur	10	100	A
62017	LED/10PCS TAPE LIGHT MOUNTING CLIPS	Agrafe de fixation	10	100	B

*À commander séparément.



A



B



1 ruban lumineux 16.4' (5 m)



1 pilote enfichable sans gradation

— INCLUS DANS LA BOÎTE —

DIMENSIONS

