

## HXF-L SUSPENDU DÉCORATIF DEL

Famille de luminaires suspendus décoratifs DEL. Idéale pour l'éclairage général des applications de haut et moyen plafond où une longue durée de vie est requise, telles que les espaces de bureaux, les centres commerciaux et les commerces de détail.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Construction

##### Source DEL

La technologie DEL efficace à montage direct sur carte (COB) procure un IRC de 80+ et le blanc neutre respecte une déviation de concordance de 3 sur l'ellipse de MacAdam.

##### Optiques

Les optiques en silicone incorporées procurent une distribution lumineuse supérieure, et un faisceau lumineux pour grande hauteur avec un angle de visée jusqu'à 75° et une efficacité de 93%.

##### Gestion thermique

Les dissipateurs thermiques procurent une gestion thermique optimale, qui prolonge la durée de vie et la performance du luminaire.

##### Boîtier

Boîtier en aluminium extrudé et anodisé, le luminaire comporte des tiges décoratives et un anneau autour du réflecteur pour une conception aux lignes épurées.

##### Réflecteur

Le réflecteur de 16" en aluminium anodisé contribue à maintenir une réflectance uniforme et assure une distribution égale et un rendement élevé.

##### Pilote

Gradation 0-10 V est disponible.

##### Température ambiante

S1: -20°C à +25°C

S2, S3: -40°C à +25°C

##### Montage et câble

La boîte de raccordement avec crochet est standard. Un câble d'alimentation blanc de 4' est installé sur le luminaire.

#### • Conformités

- Convient aux endroits humides
- Certification CSA C22.2 #250
- UL1598
- UL8750



### SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	37 - 84
Flux lumineux (lm)	3 562 - 8 191
Efficacité (lm/W)	92 - 112
Température de couleur (K)	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
IRC	80+



**GUIDE DE COMMANDE**

Series	Type de lampe	Sélection DEL	Volts (V)	Temp. de couleur	Options
HXF	L - DEL	S1 - S2 - S3 -	H - 347 W - 120-277	27K - 2 700 30K - 3 000 35K - 3 500 40K - 4 000	AC - Suspension par câble d'aviation (6') CC <sup>1</sup> - Cordon d'alimentation enroulé (277 V max) U347 - Fiche verrouillable mâle 347 V PM-075 - Montage suspendu filetage 3/4" DIM1 - Gradation 0-10 V - connexion prête à l'extérieur du luminaire O - Lentille conique en retombée acrylique L - Lentille plate en acrylique FO - Lentille en saillie en acrylique prismatique givrée HCRI - Haut IRC de 90+ L6 - Fil « cabtire » de 6' (blanc) L10 - Fil « cabtire » de 10' (blanc)


<sup>1</sup> L'option AC doit être sélectionné au préalable avant de sélectionner cette option.

**TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**


Sélection DEL	Watts (W)	Volts (VAC)	3 000 K		3 500 K		4 000 K	
			Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)
S1	37	120-277 347	3 562	98	3 672	101	3 786	104
S2	57		5 998	105	6 183	108	6 375	112
S3	84		7 707	92	7 945	95	8 191	97

**DIMENSIONS**

S1 et S2



S3



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.  
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
 Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.