



| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Flux lumineux (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|------------------|---|-----------|-------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------|
| A15 | | | | | | | | | |
| 63672 | 25W VICTORIAN A15 SQU. CAGE E12/120V/STD | 25 | E12 | 120 | 35 | 3 000 | C-17 | Claire | 6/120 |
| 63670 | 25W VICTORIAN A15 QUAD LOOP E12/120V/STD | 25 | E12 | 120 | 35 | 3 000 | Boucle quadruple | Claire | 6/120 |
| S14 | | | | | | | | | |
| 62250 | 40W VICTORIAN S14 SQU. CAGE E12/120V/STD | 40 | E12 | 120 | 155 | 3 000 | C-17 | Claire | 6/120 |
| CA10 | | | | | | | | | |
| 63220 | 25W VICTORIAN CA10 SWIRL E12/120V/STD | 25 | E12 | 120 | 105 | 3 000 | Cyclone | Fumée | 6/120 |
| A19 | | | | | | | | | |
| 59839 | 40W VICTORIAN A19 SINGLE LOOP 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 115 | 3 000 | C-5VR | Claire | 6/120 |
| 59840 | 40W VICTORIAN A19 SQUIRREL CAGE 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 115 | 3 000 | C-17 | Claire | 6/120 |
| 61087 | 40W VICTORIAN A19 QUAD LOOP 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 140 | 3 000 | Boucle quadruple | Claire | 6/120 |
| S60 | | | | | | | | | |
| 59837 | 40W VICTORIAN S60 SQUIRREL CAGE 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 115 | 3 000 | C-17 | Claire | 6/120 |
| 61088 | 60W VICTORIAN S60 SQUIRREL CAGE 120V/STD | 60 | E26 | 120 | 240 | 3 000 | C-17 | Claire | 6/120 |
| 63669 | 40W VICTORIAN S60 SINGLE LOOP 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 125 | 3 000 | Boucle simple | Claire | 6/120 |
| 63671 | 60W VICTORIAN S60 SINGLE LOOP 120V/STD | 60 | E26 | 120 | 230 | 3 000 | Boucle simple | Claire | 6/120 |
| G30 | | | | | | | | | |
| 63219 | 60W VICTORIAN G30 SQUIRREL CAGE 120V/STD | 60 | E26 | 120 | 245 | 3 000 | C-17 | Fumée | 6/120 |
| T6.5 | | | | | | | | | |
| 63665 | 25W VICTORIAN T6.5 SQU. CAGE E12/120V/STD | 25 | E12 | 120 | 35 | 3 000 | C-17 | Claire | 12/120 |
| T8 | | | | | | | | | |
| 63664 | 40W VICTORIAN T8 SQU. CAGE E12/120V/STD | 40 | E12 | 120 | 135 | 3 000 | C-17 | Claire | 12/120 |
| T9 | | | | | | | | | |
| 63666 | 30W VICTORIAN T9 HAIRPIN 120V/STD | 30 | E26 | 120 | 40 | 3 000 | Épingle à cheveux | Claire | 12/120 |
| T14 | | | | | | | | | |
| 63667 | 40W VICTORIAN T14 SQUIRREL CAGE 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 135 | 3 000 | C-17 | Claire | 6/120 |
| 63668 | 40W VICTORIAN T14 SPIRAL 120V/STD | 40 | E26 | 120 | 135 | 3 000 | Spirale | Claire | 6/120 |

Chandelier



MOL : 4 17/32 po (115 mm)
LCL : 2 1/16 po (52 mm)

HX10



MOL : 3 31/32 po (101 mm)
LCL : 1 7/8 po (48 mm)

C11



MOL : 4 1/2 po (114 mm)
LCL : 2 3/8 po (60 mm)

C15



MOL : 3 3/4 po (95 mm)
LCL : 1 27/32 po (47 mm)

B10



MOL : 3 3/4 po (95 mm)
LCL : 1 27/32 po (47 mm)

CA10



MOL : 2 7/8 po (73 mm)
LCL : 1 13/32 po (36 mm)

CA4.5

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Flux lumineux (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|
| Hexagone | | | | | | | | | |
| HX10 | | | | | | | | | |
| 59815 | 25HX10/CL/5M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 160 | 5 000 | C-7A/3 | Claire | 6/120 |
| 59816 | 40HX10/CL/5M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 300 | 5 000 | C-7A/3 | Claire | 6/120 |
| 59817 | 60HX10/CL/5M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 600 | 5 000 | C-7A/3 | Claire | 6/120 |
| Soie | | | | | | | | | |
| C11 | | | | | | | | | |
| 59807 | 25C11/SW/5M/SLK/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 160 | 5 000 | C-2V | Blanc satiné | 6/120 |
| 59808 | 25C11/A/5M/SLK/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | N/A | 5 000 | C-2V | Ambre | 6/120 |
| 59810 | 60C11/SW/5M/SLK/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 600 | 5 000 | C-2V | Blanc satiné | 6/120 |
| C15 | | | | | | | | | |
| 59811 | 25C15/SW/5M/SLK/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 160 | 5 000 | C-9 | Blanc satiné | 6/120 |
| 59813 | 40C15/SW/5M/SLK/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 310 | 5 000 | C-9 | Blanc satiné | 6/120 |
| 59814 ¹ | 60C15/SW/5M/SLK/130V/STD | 60 | E26 | 130 | 600 | 5 000 | C-9 | Blanc satiné | 6/120 |
| Flame vacillante | | | | | | | | | |
| B10 | | | | | | | | | |
| 50747 | 3B10/CL/2M/FF/120V/STD | 3 | E26 | 120 | N/A | 2 000 | Électrode | Claire | 6/120 |
| CA10 | | | | | | | | | |
| 50749 | 3CA10/CL/2M/FF/120V/STD | 3 | E26 | 120 | N/A | 2 000 | Électrode | Claire | 6/120 |
| CA4.5 | | | | | | | | | |
| 14450 | 3CA4.5/CL/1.5M/FF/E12/130V | 3 | E12 | 130 | N/A | 1 500 | Électrode | Claire | 25/500 |

¹ Cet item n'est plus manufacturé conformément à la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Notez que cet item sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.