

Britelux^{MD}



MOL : 3 29/32 po (99 mm)
LCL : 2 1/8 po (54 mm)

B10




MOL : 3 po (76 mm)
LCL : 1 7/8 po (46 mm)

G16.5



MOL : 4 1/2 po (144 mm)
LCL : 3 1/32 po (77 mm)

G25



MOL : 6 15/16 po (176 mm)
LCL : 3 29/32 po (99 mm)

G40



MOL : 3 29/32 po (99 mm)
LCL : 2 15/16 po (75 mm)

R20



MOL : 2 5/16 po (69 mm)
LCL : 1 5/8 po (41 mm)

S11

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Flux lumineux (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|------------------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------|
| B10 | | | | | | | | | |
| 50522 | 25B10/CL/2M/E12/120V/STD BLX | 25 | E12 | 120 | 220 | 2 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50525 | 25B10/CL/2M/120V/STD BLX | 25 | E26 | 120 | 220 | 2 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50523 | 40B10/CL/2M/E12/120V/STD BLX | 40 | E12 | 120 | 370 | 2 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50526 | 40B10/CL/2M/120V/STD BLX | 40 | E26 | 120 | 370 | 2 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50524 | 60B10/CL/2M/E12/120V/STD BLX | 60 | E12 | 120 | 550 | 2 000 | C-7A/3 | Claire | 6/120 |
| G16.5 | | | | | | | | | |
| 10270 | 25G16.5/WH/2M/E12/120V/STD BLX | 25 | E12 | 120 | 180 | 2 000 | CC-2V | Blanc | 25/500 |
| 50688 | 60G16.5/CL/2M/E12/120V/STD BLX | 60 | E12 | 120 | 650 | 2 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| G25 | | | | | | | | | |
| 50167 | 25G25/CL/2M/120V/STD BLX | 25 | E26 | 120 | 220 | 2 000 | CC-6 | Claire | 25/150 |
| 50170 | 40G25/WH/2M/120V/STD BLX | 40 | E26 | 120 | 400 | 2 000 | CC-6 | Blanc | 6/60 |
| G40 | | | | | | | | | |
| 50177 | 100G40/CL/2M/120V/STD BLX | 100 | E26 | 120 | 1 350 | 2 000 | CC-6 | Claire | 12/24 |
| R20 | | | | | | | | | |
| 51080 | 30R20/FL/2M/120V/STD BLX | 30 | E26 | 120 | 170 | 2 000 | CC-6 | Givrée | 6/60 |
| 61706 | 45R20/FL/2M/120V/STD BLX | 45 | E26 | 120 | 380 | 2 000 | CC-6 | Givrée | 6/60 |
| S11 | | | | | | | | | |
| 52167 | 40S11/CL/1M/E17/120V/STD BLX | 40 | E17 | 120 | 400 | 1 000 | C-7A | Claire | 25/500 |

Usage général

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Lumens à 120 V (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|---|---------------------------|--------------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| A15 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 1/2 po (89 mm) LCL : 2 3/4 po (60 mm) | | | | | | | | | |
| 50125 | 15A15/CL/5M/130V/STD | 15 | E26 | 130 | 85 | 5 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 50166 | 15A15/F/5M/130V/STD | 15 | E26 | 130 | 80 | 5 000 | C-9 | Givrée | 6/60 |
| 50145 | 25A15/CL/5M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 135 | 5 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 50126 | 25A15/F/5M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 135 | 5 000 | C-9 | Givrée | 6/60 |
| A19 | | | | | | | | | |
| LHTM : 4 1/4 po (108 mm) LCL : 3 1/8 po (79 mm) | | | | | | | | | |
| 50941 | 15A19/CL/6M/130V/STD | 15 | E26 | 130 | 80 | 6 000 | C-9 | Claire | 6/120 |
| 50931 | 25A19/CL/1M/120V/STD/4P | 25 | E26 | 120 | 150 | 1 000 | C-9 | Claire | 6/120 |
| 50932 | 25A19/F/1M/120V/STD/4P | 25 | E26 | 120 | 140 | 1 000 | C-9 | Givrée | 6/120 |
| 50942 | 25A19/CL/6M/130V/STD/4P | 25 | E26 | 130 | 105 | 6 000 | C-9 | Claire | 6/120 |
| 50943 | 25A19/F/6M/130V/STD/4P | 25 | E26 | 130 | 100 | 6 000 | C-9 | Givrée | 6/120 |
| B8 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 5/32 po (80 mm) LCL : 1 7/8 po (48 mm) | | | | | | | | | |
| 50638 | 15B8/F/2.5M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 70 | 2 500 | C-7A | Givrée | 6/120 |
| 50639 | 25B8/F/2.5M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 115 | 2 500 | C-7A | Givrée | 6/120 |
| B10 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 29/32 po (99 mm) LCL : 1 25/32 po (45 mm) | | | | | | | | | |
| 50611 | 15B10/CL/3M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 75 | 3 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 50543 | 25B10/CL/3M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 165 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50612 | 25B10/F/3M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 165 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| LHTM : 3 1/2 po (89 mm) LCL : 2 1/8 po (54 mm) | | | | | | | | | |
| 50621 | 25B10/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 165 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| LHTM : 3 31/32 po (101 mm) LCL : 1 25/32 po (45 mm) | | | | | | | | | |
| 50548 | 25B10/CL/3M/E14/130V/STD | 25 | E14 | 130 | 165 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50551 | 25B10/F/3M/E14/130V/STD | 25 | E14 | 130 | 195 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| B10 (Adaptées pour utilisation culot vers le haut) | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 1/2 po (89 mm) LCL : 2 1/8 po (54 mm) | | | | | | | | | |
| 50624 | 25B10/F/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 165 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| 50622 | 40B10/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 280 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50625 | 40B10/F/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 280 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| LHTM : 3 29/32 po (99 mm) LCL : 1 25/32 po (45 mm) | | | | | | | | | |
| 50544 | 40B10/CL/3M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 280 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50613 | 40B10/F/3M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 280 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| 50545 | 60B10/CL/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 430 | 3 000 | C-7A/3 | Claire | 6/120 |
| 50614 | 60B10/F/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 430 | 3 000 | C-7A/3 | Givrée | 6/120 |
| LHTM : 3 31/32 po (101 mm) LCL : 1 25/32 po (45 mm) | | | | | | | | | |
| 50549 | 40B10/CL/3M/E14/130V/STD | 40 | E14 | 130 | 280 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50552 | 40B10/F/3M/E14/130V/STD | 40 | E14 | 130 | 280 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| 50550 | 60B10/CL/3M/E14/130V/STD | 60 | E14 | 130 | 430 | 3 000 | C-7A/3 | Claire | 6/120 |
| 50553 | 60B10/F/3M/E14/130V/STD | 60 | E14 | 130 | 430 | 3 000 | C-7A/3 | Givrée | 6/120 |
| BR30 | | | | | | | | | |
| LHTM : 5 1/8 po (130 mm) LCL : 3 11/32 po (85 mm) | | | | | | | | | |
| 50219 | 50BR30/FL/5M/130V/STD | 50 | E26 | 130 | 240 | 5 000 | C-9 | Givrée | 6/60 |
| 50077 | 65BR30/FL/5M/ES/130V/STD | 65 | E26 | 130 | 470 | 5 000 | CC-6 | Givrée | 6/60 |
| 50079 | 65BR30/SP/5M/ES/130V/STD | 65 | E26 | 130 | 470 | 5 000 | CC-6 | Claire | 6/60 |
| BR40 | | | | | | | | | |
| LHTM : 6 9/16 po (167 mm) LCL : 4 1/4 po (108 mm) | | | | | | | | | |
| 50080 ¹ | 65BR40/FL/5M/ES/130V/STD | 65 | E26 | 130 | 470 | 5 000 | CC-6 | Claire | 1/12 |
| C7 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 1/8 po (54 mm) LCL : 1 1/2 po (38 mm) | | | | | | | | | |
| 50967 | 4C7/CL/3M/E12/125V/STD | 4 | E12 | 125 | 25 | 3 000 | C-7A | Claire | 1/500 |
| 22008 | 7C7/CL/2M/E12/120V/2P/STD | 7 | E12 | 120 | 26 | 2 000 | C-7A | Claire | 30/120 |

¹ Cet item n'est plus manufacturé conformément à la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Notez que cet item sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Lumens à 120 V (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|--|-----------------------------|--------------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| CA4.5 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 3/4 po (70 mm) LCL : 1 5/8 po (41 mm) | | | | | | | | | |
| 50634 | 7.5CA4.5/CL/2M/E12/120V/STD | 7.5 | E12 | 120 | 30 | 2 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 52153 | 10CA4.5/CL/2M/E12/130V/STD | 10 | E12 | 130 | 40 | 2 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| CA8 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 19/32 po (91 mm) LCL : 1 25/32 po (45 mm) | | | | | | | | | |
| 52157 | 10CA8/F/2.5M/E12/130V/STD | 10 | E12 | 130 | 50 | 2 500 | C-7A | Givrée | 25/500 |
| 50641 | 15CA8/CL/2.5M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 70 | 2 500 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 10269 | 15CA8/F/2.5M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 70 | 2 500 | C-7A | Givrée | 25/500 |
| 50643 | 25CA8/F/2.5M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 115 | 2 500 | C-7A | Givrée | 6/120 |
| 50642 | 40CA8/CL/2.5M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 215 | 2 500 | C-7A | Claire | 25/500 |
| 50644 | 40CA8/F/2.5M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 215 | 2 500 | C-7A | Givrée | 25/500 |
| CA10 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 29/32 po (99 mm) LCL : 2 1/8 po (54 mm) | | | | | | | | | |
| 51051 | 25CA10/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 120 | 3 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 50629 | 25CA10/F/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 115 | 3 000 | C-7A | Givrée | 6/120 |
| 50627 | 40CA10/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 215 | 3 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| LHTM : 4 3/32 po (104 mm) LCL : 1 7/8 po (48 mm) | | | | | | | | | |
| 50615 | 25CA10/CL/3M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 135 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50618 | 25CA10/F/3M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 115 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| 50616 | 40CA10/CL/3M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 235 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50619 | 40CA10/F/3M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 205 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| 50617 | 60CA10/CL/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 455 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50620 | 60CA10/F/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 450 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| F15 | | | | | | | | | |
| LHTM : 4 1/2 po (115 mm) LCL : 2 9/16 po (65 mm) | | | | | | | | | |
| 50751 | 25F15/CL/2M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 160 | 2 000 | CC-6 | Claire | 25/100 |
| 50750 | 40F15/CL/2M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 305 | 2 000 | CC-6 | Claire | 25/100 |
| G9.5 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 1/16 po (52 mm) LCL : 1 1/2 po (38 mm) | | | | | | | | | |
| 52165 | 7.5G9.5/CL/1M/E12/130V/STD | 7 | E12 | 130 | 40 | 1 000 | C-7A | Claire | 25/500 |
| G11 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 5/16 po (59 mm) LCL : 1 5/8 po (41 mm) | | | | | | | | | |
| 50759 | 7.5G11/CL/1M/E12/130V/STD | 7.5 | E12 | 130 | 510 | 1 000 | C-5 | Claire | 25/500 |
| 50761 | 7.5G11/CL/1M/130V/STD | 7.5 | E26 | 130 | 40 | 1 000 | C-5 | Claire | 25/500 |
| G13 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 3/8 po (60.5 mm) LCL : 1 11/16 po (43 mm) | | | | | | | | | |
| 50681 | 10G13/CL/3M/E12/130V/STD | 10 | E12 | 130 | 50 | 3 000 | C-7A | Claire | 25/500 |
| 50682 | 25G13/CL/3M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 135 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50684 | 60G13/CL/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 490 | 3 000 | C-7A | Claire | 25/500 |
| G16.5 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 po (76 mm) LCL : 1 7/8 po (48 mm) | | | | | | | | | |
| 10334 | 5G16.5/CL/3M/E12/130V/STD | 5 | E12 | 130 | 20 | 3 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 10268 | 10G16.5/CL/3M/E12/130V/STD | 10 | E12 | 130 | 50 | 3 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 50660 | 15G16.5/CL/3M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 70 | 3 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 50662 | 15G16.5/WH/3M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 60 | 3 000 | C-7A | Blanc | 6/120 |
| 50652 | 25G16.5/WH/3M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 120 | 3 000 | CC-2V | Blanc | 6/120 |
| 50777 | 25G16.5/CL/3M/E14/130V/STD | 25 | E14 | 130 | 160 | 3 000 | CC-6 | Claire | 6/120 |
| 50649 | 25G16.5/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 135 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50653 | 25G16.5/WH/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 120 | 3 000 | CC-2V | Blanc | 6/120 |
| 50654 | 40G16.5/WH/3M/E12/130V/STD | 40 | E12 | 130 | 230 | 3 000 | CC-2V | Blanc | 6/120 |
| 50651 | 40G16.5/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 250 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50655 | 40G16.5/WH/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 230 | 3 000 | CC-2V | Blanc | 6/120 |
| 50656 | 60G16.5/CL/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 440 | 3 000 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50658 | 60G16.5/WH/3M/E12/130V/STD | 60 | E12 | 130 | 400 | 3 000 | CC-2V | Blanc | 6/120 |

Lampe Incandescente

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Lumens à 120 V (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|---|----------------------------|--------------|-------|--------------|------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------------------|
| G16.5 (suite) | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 7/8 po (73 mm) LCL : 2 1/16 po (52 mm) | | | | | | | | | |
| 50779 | 25G16.5/WH/3M/E14/130V/STD | 25 | E14 | 130 | 150 | 3 000 | CC-6 | Blanc | 25/500 |
| 50778 | 40G16.5/CL/3M/E14/130V/STD | 40 | E14 | 130 | 315 | 3 000 | CC-6 | Claire | 25/500 |
| 50782 | 60G16.5/WH/3M/E14/130V/STD | 60 | E14 | 130 | 580 | 3 000 | CC-6 | Blanc | 25/500 |
| G25 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 1/2 po (114 mm) LCL : 3 1/32 po (77 mm) | | | | | | | | | |
| 50199 | 25G25/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 135 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 50196 | 25G25/WH/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 115 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/60 |
| 50222 | 40G25/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 255 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 50155 | 40G25/WH/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 230 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/60 |
| G30 | | | | | | | | | |
| LHTM : 5 13/32 po (137 mm) LCL : 3 9/32 po (83 mm) | | | | | | | | | |
| 50203 | 25G30/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 115 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 50204 | 40G30/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 230 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 50202 | 40G30/WH/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 215 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/60 |
| G40 | | | | | | | | | |
| LHTM : 6 15/16 po (176 mm) LCL : 3 29/32 po (99 mm) | | | | | | | | | |
| 50205 | 25G40/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 100 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/12 |
| 50209 | 25G40/WH/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 100 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/12 |
| 50206 | 40G40/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 230 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/12 |
| 50150 | 40G40/WH/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 215 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/12 |
| 50111 | 60G40/CL/3M/130V/STD | 60 | E26 | 130 | 465 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/12 |
| 50158 | 60G40/WH/3M/130V/STD | 60 | E26 | 130 | 365 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/12 |
| 50207 | 100G40/CL/3M/130V/STD | 100 | E26 | 130 | 760 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/12 |
| 50210 | 100G40/WH/3M/130V/STD | 100 | E26 | 130 | 820 | 3 000 | C-9 | Blanc | 6/12 |
| 50208 | 150G40/CL/3M/130V/STD | 150 | E26 | 130 | 1 175 | 3 000 | C-9 | Claire | 6/12 |
| PS25 | | | | | | | | | |
| LHTM : 6 15/16 po (176 mm) LCL : 5 1/32 po (128 mm) | | | | | | | | | |
| 50071 | 300PS25/CL/5M/130V/STD | 300 | E26 | 130 | 2 725 | 5 000 | C-9 | Claire | 6/24 |
| 50088 | 300PS25/F/5M/130V/STD | 300 | E26 | 130 | 2 725 | 5 000 | C-9 | Givrée | 6/24 |
| PS30 | | | | | | | | | |
| LHTM : 8 1/16 po (204 mm) LCL : 5 13/32 po (137 mm) | | | | | | | | | |
| 52428 | 300PS30/CL/120V/STD | 300 | E26 | 120 | 3 600 | 5 000 | C-9 | Claire | 6/24 |
| PS35 | | | | | | | | | |
| LHTM : 9 13/32 po (239 mm) LCL : 6 1/2 po (165 mm) | | | | | | | | | |
| 50225 | 300PS35/CL/5M/E39/130V/STD | 300 | E39 | 130 | 2 725 | 5 000 | C-9 | Claire | 6/24 |
| 50228 | 500PS35/F/5M/E39/130V/STD | 500 | E39 | 130 | 6 055 | 5 000 | C-9 | Givrée | 6/24 |
| R14 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 1/8 po (54 mm) LCL : 1 21/32 po (42 mm) | | | | | | | | | |
| 50665 | 25R14/FL/1.5M/120V/STD | 25 | E26 | 120 | 150 | 1 500 | CC-2V | Claire | 6/120 |
| 50663 | 40R14/F/FL/1.5M/120V/STD | 40 | E26 | 120 | 280 | 1 500 | CC-2V | Givrée | 6/120 |
| R16 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 1/2 po (89 mm) | | | | | | | | | |
| 52168 | 25R16/SF/1.5M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 120 | 3 000 | CC-2V | Givrée | 25/500 |
| R19 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 31/32 po (101 mm) LCL : 3 1/32 po (77 mm) | | | | | | | | | |
| 50136 | 40R19/SW/1.5M/120V/STD | 40 | E26 | 120 | 320 | 1 500 | CC-6 | Blanc doux | 6/60 |
| 50138 ¹ | 75R19/SW/1.5M/120V/STD | 75 | E26 | 120 | 770 | 1 500 | CC-6 | Blanc doux | 6/60 |
| R20 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 29/32 po (99 mm) LCL : 2 15/16 po (75 mm) | | | | | | | | | |
| 50211 | 30R20/SP/5M/130V/STD | 30 | E26 | 130 | 145 | 5 000 | C-9 | Claire | 6/60 |
| 61703 | 45R20/FL/5M/130V/STD | 45 | E26 | 130 | 242 | 5 000 | CC-6 | Givrée | 6/60 |
| 61705 | 45R20/SP/5M/130V/STD | 45 | E26 | 130 | 242 | 5 000 | CC-6 | Givrée | 6/60 |

¹ Cet item n'est plus manufacturé conformément à la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Notez que cet item sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Lumens à 120 V (lm) | Vie moyenne (h) | Type de filament | Finition | Qté caisse (int./ext.) |
|---|------------------------------|--------------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| S11 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 5/16 po (59 mm) LCL : 1 1/2 po (38 mm) | | | | | | | | | |
| 50789 | 5S11/CL/1M/E17/130V/STD | 5 | E17 | 130 | 25 | 1 000 | C-7A | Claire | 25/500 |
| 50143 | 10S11/CL/1M/E17/130V/STD | 10 | E17 | 130 | 60 | 1 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| 50165 | 10S11/F/1M/E17/130V/STD | 10 | E17 | 130 | 60 | 1 000 | C-7A | Givrée | 6/120 |
| 50786 | 25S11/CL/1M/E17/130V/STD | 25 | E17 | 130 | 130 | 1 000 | C-7A | Claire | 25/500 |
| 50123 | 40S11/CL/1M/E17/130V/STD | 40 | E17 | 130 | 275 | 1 000 | C-7A | Claire | 6/120 |
| S14 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 5/16 po (59 mm) LCL : 1 1/2 po (38 mm) | | | | | | | | | |
| 59542 | 11S14/CL/8M/130V/STD | 11 | E26 | 130 | 40 | 8 000 | C-9 | Claire | 6/24 |
| 50147 | 11S14/CL/3M/130V/STD | 11 | E26 | 130 | 72 | 3 000 | C-9 | Claire | 25/500 |
| 10158 | 11S14/F/3M/130V/STD | 11 | E26 | 130 | 50 | 3 000 | C-9 | Givrée | 25/500 |
| T6 | | | | | | | | | |
| LHTM : 3 1/16 po (78 mm) LCL : 1 9/16 po (40 mm) | | | | | | | | | |
| 50667 | 15T6/CL/7.5M/E12/130V/STD | 15 | E12 | 130 | 75 | 7 500 | C-5A | Claire | 12/120 |
| 50668 | 15T6/CL/7.5M/E12/145V/STD | 15 | E12 | 145 | 90 | 7 500 | C-5A | Claire | 12/120 |
| 50675 | 15T6/CL/5M/E17/130V/STD | 15 | E17 | 130 | 70 | 5 000 | C-5A | Claire | 12/120 |
| 50676 | 15T6/CL/7.5M/E17/145V/STD | 15 | E17 | 145 | 90 | 7 500 | C-5A | Claire | 12/120 |
| T6.5 | | | | | | | | | |
| LHTM : 5 13/32 po (137 mm) LCL : 3 5/32 po (80 mm) | | | | | | | | | |
| 51052 | 20T6.5/CL/5M/BA15d/130V/STD | 20 | BA15d | 130 | 115 | 5 000 | C-8 | Claire | 25/500 |
| 50679 | 20T6.5/F/5M/BA15d/130V/STD | 20 | BA15d | 130 | 115 | 5 000 | C-8 | Givrée | 12/120 |
| 50677 | 20T6.5/CL/5M/E17/130V/STD | 20 | E17 | 130 | 115 | 5 000 | C-8 | Claire | 12/120 |
| 51056 | 25T6.5/CL/5M/BA15d/125V/STD | 25 | BA15d | 125 | 180 | 5 000 | C-8 | Claire | 25/500 |
| 50729 | 25T6.5/F/7.5M/BA15d/145V/STD | 25 | BA15d | 145 | 145 | 7 500 | C-8 | Givrée | 25/500 |
| 50671 | 25T6.5/CL/5M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 135 | 5 000 | C-8 | Claire | 12/120 |
| 50672 | 25T6.5/CL/7.5M/E12/145V/STD | 25 | E12 | 145 | 180 | 7 500 | C-8 | Claire | 12/120 |
| 50669 | 25T6.5/CL/5M/E17/130V/STD | 25 | E17 | 130 | 135 | 5 000 | C-8 | Claire | 12/120 |
| 50670 | 25T6.5/CL/7.5M/E17/145V/STD | 25 | E17 | 145 | 180 | 7 500 | C-8 | Claire | 12/120 |
| 50673 | 25T6.5/F/7.5M/E17/145V/STD | 25 | E17 | 145 | 180 | 7 500 | C-8 | Givrée | 25/500 |
| 50680 | 40T6.5/CL/5M/E17/130V/STD | 40 | E17 | 130 | 280 | 5 000 | C-8 | Claire | 12/120 |
| 52191 | 40T6.5/F/5M/E17/130V/STD | 40 | E17 | 130 | 210 | 5 000 | C-8 | Givrée | 25/500 |
| T7 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 5/16 po (59 mm) LCL : 1 5/16 po (33 mm) | | | | | | | | | |
| 52195 | 15T7/CL/1.5M/BA15d/120V/STD | 15 | BA15d | 120 | 100 | 1 500 | C-7A | Claire | 25/1 000 |
| 52196 | 15T7/F/1.5M/BA15d/130V/STD | 15 | BA15d | 130 | 75 | 1 500 | C-7A | Givrée | 25/1 000 |
| 52192 | 15T7/CL/1.5M/E12/120V/STD | 15 | E12 | 120 | 100 | 1 500 | C-7A | Claire | 25/1 000 |
| 52201 | 25T7/CL/1.5M/E12/130V/STD | 25 | E12 | 130 | 115 | 1 500 | C-7A | Claire | 25/1 000 |
| T8 | | | | | | | | | |
| LHTM : 2 9/16 po (65 mm) LCL : 1 5/8 po (41 mm) | | | | | | | | | |
| 52198 | 25T8/CL/1.5M/BA15d/120V/STD | 25 | BA15d | 120 | 220 | 1 500 | C-7A | Claire | 25/1 000 |
| 52200 | 25T8/CL/1.5M/E12/120V/STD | 25 | E12 | 120 | 220 | 1 500 | C-7A | Claire | 25/1 000 |
| 52197 | 25T8/CL/1.5M/E17/120V/STD | 25 | E17 | 120 | 220 | 1 500 | C-7A | Claire | 25/1 000 |
| T10 | | | | | | | | | |
| LHTM : 5 po (127 mm) LCL : 2 3/4 po (70 mm) | | | | | | | | | |
| 50923 | 15T10/CL/3M/130V/STD | 15 | E26 | 130 | 75 | 3 000 | C-5V | Claire | 6/120 |
| 50925 | 25T10/CL/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 135 | 3 000 | C-5V | Claire | 6/120 |
| 50928 | 25T10/F/3M/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 135 | 3 000 | C-5V | Givrée | 6/120 |
| 50926 | 40T10/CL/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 195 | 3 000 | C-5V | Claire | 6/120 |
| 50929 | 40T10/F/3M/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 195 | 3 000 | C-5V | Givrée | 6/120 |
| T10 HO | | | | | | | | | |
| LHTM : 5 13/32 po (137 mm) LCL : 3 11/32 po (85 mm) | | | | | | | | | |
| 50149 | 25T10/CL/3M/HO/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 175 | 3 000 | C-8 | Claire | 6/120 |
| 50131 | 25T10/F/3M/HO/130V/STD | 25 | E26 | 130 | 175 | 3 000 | C-8 | Givrée | 6/120 |
| 50129 | 40T10/CL/3M/HO/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 300 | 3 000 | C-8 | Claire | 6/120 |
| 50132 | 40T10/F/3M/HO/130V/STD | 40 | E26 | 130 | 300 | 3 000 | C-8 | Givrée | 6/120 |