

Choisissez l'encastré DEL adapté

Tous nos encastrés sont certifiés Energie Star et disponibles en livraison rapide.



		LPDL - Encastré à profil mince				Encastré pivotable	Encastré orientable		Stellar	Retro Gén 2	COMETO Coupe-feu	COMETO Commercial	Encastré commercial universel - CDU Gén 2
		Regressé	Stanpro	Choix	Eco Choix	Choix	Orientable 7 W	Orientable 12 W				Choix	
Caractéristiques principales		Conception anti-éblouissement pour un meilleur éclairage.	Variété de tailles et de couleurs	Qualité-prix	Solution économique	Encastré directionnel mettant en évidence des zones spécifiques avec une rotation à 360° et une inclinaison jusqu'à 90°	Petite ouverture et conception très polyvalente avec sortie de lumière directionnelle	Performance exceptionnelle, petite ouverture et conception en régression avec sortie de lumière directionnelle	Petite ouverture et un design élégant	Solution de modernisation simple avec adaptateur E26 pour les options de modernisation	L'encastré rétro-éclairé mince, conçu et testé pour répondre aux normes de résistance au feu.	Encastré commercial rétro-éclairé mince avec 5 TCC et 3 puissances réglables	Encastré commercial tout-en-un avec 3 TCC intégrés et 3 puissances sélectionnables
Dimension(s) (po)		4, 6	3, 4, 6	4, 6	4	4	3, 4	3, 5	2	4, 5-6	4, 6	4, 6, 8	4, 6, 8
Forme(s)													
Watts (W)		9, 12	7, 7.5, 12	9, 12	9	8, 9	7	12	12	10, 15	11, 12	8/10/12 12/15/18 18/20/25	7/9/12 12/16/20 15/20/25
Flux lumineux (lm)		750, 1 200	580, 620, 1 000	800, 1 050	750	TCC unique : 750 TCC réglable : Jusqu'à 650	À gradation chaude : 470 TCC unique : Jusqu'à 620	À gradation chaude : 660 TCC unique : Jusqu'à 950 TCC réglable : 850	À gradation chaude : 850 TCC réglable : 1 000	820, 1 250	750, 1 000	750/900/1 000 1 200/1 500/1 800 1 700/2 200/2 800	595/765/1 000 1 080/1 440/2 000 1 800/2 200/2 900
Volts (VAC)		120	120	120	120	120	120	120 120-277 ²	120	120	120	120-347	120-347
Temp. de couleur (K)	Unique					3 000	3 000, 4 000	3 000, 4 000					
	À gradation chaude						3 000-2 200	3 000-2 200	3 000-2 200				
	Réglable	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	3 TCC : 2 700/3 000/4 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	3 TCC : 3 000/3 500/4 000
Finition(s)													
IRC		90+	90+	90+	90+	90+	80+, 90+	90+	90+	90+	80+	80+	80+
Angle de faisceau (°)													
Environnement(s)													
Luminaire à gradation		ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	0-10 V ³	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	0 - 10 V	0-10 V
Câble certifié		FT4	FT6	FT4	FT4	FT4	FT4	FT6	FT6	FT6	FT6	FT6	FT6
Garantie (années)		5	7	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Certifié IC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étanche à l'air		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autres détails							Finitions interchangeables, augmentant la flexibilité et réduit le niveau de stock	Disponible en paquet de 10 modules et 10 transformateurs DEL pour une livraison en 2 phases ³	Finition noire interchangeable ⁴		Boîtier en acier résistant au feu pendant 2 heures		

¹ Seulement disponible avec les modules DEL 5TCC réglables

² Seulement disponible avec l'option emballage en vrac

³ Seulement disponible en 3.5" 30K blanc

⁴ Vendu séparément