

Choisissez l'encastré DEL adapté

Tous nos encastrés sont certifiés Energie Star et disponibles en livraison rapide.



	LPDL - Encastré à profil mince		Encastré pivotable	Encastré orientable		Retro	Vivio	Presto	Encastré commercial universel - CDU	Encastré commercial - LCR
	Choix	Stanpro	Choix	Orientable 7W	Orientable à haute intensité					
Caractéristiques principales	Encastré à profil mince, moins d' un pouce d'épaisseur, parfait pour les espaces de plafond peu profonds ou contraints		Encastré directionnel mettant en évidence des zones spécifiques avec une rotation à 360° et une inclinaison jusqu'à 90°	Petite ouverture et conception très polyvalente avec sortie de lumière directionnelle	Performance exceptionnelle, petite ouverture et conception en régression avec sortie de lumière directionnelle	Solution de modernisation simple avec adaptateur E26 pour les options de modernisation	Installation double offrant à la fois l'option de modernisation ou en surface directement montée sur une boîte de jonction de 4"	Installation rapide avec transformateur DEL monté directement sur le module DEL	Encastré commercial tout-en-un avec 3 TCC intégrés et 4 puissances sélectionnables	Solution de rénovation pour les encastrés commerciaux
Dimension(s) (po)	4, 6	3, 4, 6	4	3, 4	3.5	4, 5-6	4	4, 6	4, 6, 8	6, 8, 10
Forme(s)										
Watts (W)	11, 12, 14	7, 9, 12	8, 9	7	12	10, 12	8	7, 9	6/9/12/15 10/15/20/25 20/25/30/35	18, 27 18, 27, 40 54
Flux lumineux (lm)	Jusqu'à 750, 1 100	Rond: Jusqu'à 500, 600, 820 Carré: Jusqu'à 450, 550, 780	TCC réglable: Jusqu'à 650 TCC unique: 750	À gradation chaude: 470 TCC unique: Jusqu'à 620	À gradation chaude: 660 TCC unique: Jusqu'à 950	650, 850	650	550, 700	500/750/1 000/1 200 900/1 350/1 850/2 000 1 850/2 200/2 700/3 000	1 611 à 2 366 1 653 à 3 587 4 884
Volts (VAC)	120	120	120	120	120	120	120	120	120-347	120-277
Temp. de couleur (K)	Unique	3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000, 5 000	3 000	3 000, 4 000	3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000		3 500, 4 000
	À gradation chaude		3 000-2 200		3 000-2 200	3 000-2 200				
	Réglable	3 TCC: 2 700/3 000/4 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	3 TCC: 2 700/3 000/4 000				5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	3 TCC: 3 000/3 500/4 000	
Finition(s)										
IRC	80+	80+	90+	80+, 90+	90+	90+	80+	80+	90+	80+
Angle de faisceau (°)										
Environnement(s)										
Luminaire à gradation	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC		0-10V
Câble certifié	FT4	FT4, FT6	FT4	FT4	FT6					
Garantie (années)	5	7	5	5	5	5	3	5	5	5
Certifié IC	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
Étanche à l'air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Autres détails	Disponible en paquet de 10 unités ¹			Finitions interchangeables, option flexible et réduction du niveau d'inventaire	Disponible en paquet de 10 modules et 10 transformateurs DEL pour une livraison en 2 phases ²		Option de finition magnétique noire. ³	Option d'accessoire de finition: blanche, bronze, argent et noire. ³		

¹ Seulement disponible en 4" 30K blanc

² Seulement disponible en 3.5" 30K blanc

³ Vendu séparément