

Pour la liste des options disponibles pour une série, veuillez consulter sa page de catalogue.

Série	Description
ACTB	Bloc de raccordement tension c.a.
A	Ampèremètre
AT	Autotest auto diagnostique
AT/AUD	Alarme sonore
BO	Noircissement
WO	Blanchiment
BD	Débranchement de la batterie
CT	Sortie c.c. à fil cab
CCWH	Kit d'embouts et plafonnier blancs (RMEA seulement)
CPS	Alimentation continue
DCTB	Bloc de raccordement tension c.c.
DL	Certifié pour endroits humides
FA	Clignotant d'alarme d'incendie
FLA	Clignotant et alarme sonore
FL	Clignotant (spécifier la tension)
FD2	Distribution à fusible interne pour 2 circuits
FD3	Distribution à fusible interne pour 3 circuits
FD4	Distribution à fusible interne pour 4 circuits
FD5	Distribution à fusible interne pour 5 circuits
FD6	Distribution à fusible interne pour 6 circuits
HTR	Chauffe-batterie et thermostat (spécifier la tension)
IRT	Récepteur de test à infrarouge (spécifier la tension c.a.)
K5	Débouchure 1/2 po pour montage suspendu
LCP	Sans plafonnier
LGD	Grille de tête moulée sous pression
LC	Cordon d'alimentation 120V
LD	Débranchement de lampe

Série	Description
PGD	Écran de polycarbonate (contacter l'usine)
VS	Écran de polycarbonate enveloppant résistant au vandalisme (contacter l'usine)
LT	Actionneur de télé vérification au laser (contacter l'usine)
MC	Plafonnier de métal
MS	Étagères de montage (commander séparément)
OBM	Montage sur boîte octogonale
RFS	Suppression des fréquences à distance (spécifier la tension c.a.)
SMH	Têtes à montage latéral
OP	Lettrage ou dessin spécial - consulter page des lettrages spéciaux
TD	Temporisateur (spécifier la tension c.a.)
TFC	Lentille recouverte de téflon
TLP	Fiche tournante de verrouillage (spécifier la tension c.a.)
TSFN	Panneau de transfert pour enseignes c.a. et c.c.
TSW	Interrupteur test externe à bouton-poussoir
HVC	Plafonnier robuste pleine largeur pour montage au plafond
HVE	Plafonnier robuste pleine largeur pour montage à l'extrémité
TP	Vis anti-vandalisme
V	Voltmètre
TPX	Vis six lobes (enseigne résistante au vandalisme seulement)
VRF	Cadre résistant au vandalisme (enseigne au tritium)
WGD	Grille de protection (commander séparément)

Glossaire

Terme	Description
IB	Alimentation propre 90 min.
IB1	Alimentation propre 120 min.
NDC	Sans tension c.c.
UDC	Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V c.c