

Pour la liste des options disponibles pour une série, veuillez consulter sa page de catalogue.

Série	Description
A	Ampèremètre
ACTB	Bloc de raccordement tension CA
AT	Autotest auto diagnostique
AUD	Alarme sonore
AUE	Alarme sonore en mode urgence
BO	Noircissement (pour lettrage spécial seulement)
WO	Blanchiment (pour lettrage spécial seulement)
BD	Débranchement de la batterie
CCWH	Ensemble d'embouts et plafonniers blancs (RMEA seulement)
DCTB	Bloc de raccordement tension CC
FD6	Distribution à fusible interne pour 6 circuits
HTR	Chauffe-batterie et thermostat (spécifier la tension)
IRT	Récepteur de test à infrarouge (120/347 VCA)
K5	Débouchure 1/2" pour montage suspendu
LCP	Sans plafonnier
LGD	Grille de tête moulée sous pression
LC	Cordon d'alimentation 120 V

Série	Description
LD	Débranchement de lampe
LT	Actionneur de télé vérification au laser (contacter l'usine)
PGD	Écran de polycarbonate (contacter l'usine)
VS	Écran de polycarbonate enveloppant résistant au vandalisme (RXML seulement)
MS	Étagères de montage (commander séparément)
OBM	Montage sur boîte octogonale (suppression du câble d'alimentation)
RFS	Suppression des fréquences à distance (spécifier la tension CA)
SMH	Têtes à montage latéral
OP	Lettrage ou dessin spécial - consulter page des lettrages spéciaux
TD	Temporisateur (spécifier la tension C.A.)
TLP	Fiche tournante de verrouillage (spécifier la tension CA)
TP	Vis anti-vandalisme
V	Voltmètre
WGD	Grille de protection (commander séparément)

Glossaire

Terme	Description
IB	Alimentation propre 90 min.
IB1	Alimentation propre 120 min.
NDC	Sans tension CC
UDC	Tension de secours universelle CC de 6 à 24 V CC