

Choisissez l'encastré DEL adapté

Tous nos encastrés sont certifiés Energie Star et disponibles en livraison rapide.



	LPDL - Encastré à profil mince		Encastré pivotable	Encastré orientable		Retro	Vivio	Presto	COMETO Commercial	Encastré commercial universel - CDU Gén 2
	Choix	Stanpro	Choix	Orientable 7 W	Orientable 12 W				Choix	
Caractéristiques principales	Encastré à profil mince, moins d'un pouce d'épaisseur, parfait pour les espaces de plafond peu profonds ou contraints		Encastré directionnel mettant en évidence des zones spécifiques avec une rotation à 360° et une inclinaison jusqu'à 90°	Petite ouverture et conception très polyvalente avec sortie de lumière directionnelle	Performance exceptionnelle, petite ouverture et conception en régression avec sortie de lumière directionnelle	Solution de modernisation simple avec adaptateur E26 pour les options de modernisation	Installation double offrant à la fois l'option de modernisation ou en surface directement montée sur une boîte de jonction de 4"	Installation rapide avec transformateur DEL monté directement sur le module DEL	Encastré commercial retro-éclairé mince avec 5 TCC et 3 puissances réglables	Encastré commercial tout-en-un avec 3 TCC intégrés et 3 puissances sélectionnables
Dimension(s) (po)	4, 6	3, 4, 6	4	3, 4	3, 5	4, 5-6	4	4, 6	6, 8	4, 6, 8
Forme(s)										
Watts (W)	11, 14	7, 9, 12	8, 9	7	12	10, 12, 15	8	7, 9	12/15/18 18/20/25	7/9/12 12/16/20 15/20/25
Flux lumineux (lm)	750, 1 100	Rond: 500, 600, 820 Carré: 450, 550, 780	TCC unique: 750 TCC réglable: Jusqu'à 650	À gradation chaude: 470 TCC unique: Jusqu'à 620	À gradation chaude: 660 TCC unique: Jusqu'à 950 TCC réglable: 850	TCC unique: 650, 850 TCC réglable: 700, 1 100	650	550, 700	1 200/1 500/1 800 1 700/2 200/2 800	595/765/1 000 1 080/1 440/2 000 1 800/2 200/2 900
Volts (VAC)	120	120	120	120	120 120-277 ²	120	120	120	120-347	120-347
Temp. de couleur (K)	Unique	2 700, 3 000, 4 000, 5 000	3 000	3 000, 4 000	3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000		2 700, 3 000, 4 000		
	À gradation chaude	3 000-2 200	3 000-2 200	3 000-2 200	3 000-2 200					
	Réglable	3 TCC: 2 700/3 000/4 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	3 TCC: 2 700/3 000/4 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	5 TCC: 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	3 TCC: 3 000/3 500/4 000
Finition(s)										
IRC	80+	80+	90+	80+, 90+	90+	90+	80+	80+	80+	80+
Angle de faisceau (°)										
Environnement(s)										
Luminaire à gradation	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	0-10 V ³	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	0 - 10 V	0-10 V
Câble certifié	FT4	FT4, FT6	FT4	FT4	FT6				FT6	
Garantie (années)	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5
Certifié IC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étanche à l'air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Autres détails	Disponible en paquet de 10 unités ¹			Finitions interchangeables, augmentant la flexibilité et réduit le niveau de stock Ensemble tout-en-un disponible en 3" ou 4" blanc	Disponible en paquet de 10 modules et 10 transformateurs DEL pour une livraison en 2 phases ⁴		Option de finition magnétique noire. ⁵	Option d'accessoire de finition: blanche, bronze, argent et noire. ⁵		

¹ Seulement disponible en 4" 30K blanc

² Seulement disponible avec les modules DEL 5TCC réglables

³ Seulement disponible avec l'option emballage en vrac

⁴ Seulement disponible en 3.5" 30K blanc

⁵ Vendu séparément