

LUMINAIRE ENVELOPPANT DEL RACCORDABLE - L2WMG



NOUVELLE GÉNÉRATION L2WMG AVEC FONCTION DE GRADATION

CARACTÉRISTIQUES

- Gradation 0-10V (la gradation ne s'applique pas au montage en continu)
- Raccordable avec connecteurs (inclus dans la boîte)
- Montage en séries pouvant aller jusqu'à 8 unité
- Acier laminé à froid matricé au fini blanc
- Lentille en polycarbonate givré



| Code de commande | Numéro de produit | Identifiant DLC unique | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur. (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | À gradation ¹ (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| 68377 | L2WMG-48-1-G2 | P5HN6NQ9 | 47 | 120-277 | 4000 | 5420 | 116 | >80 | 54 000 | Oui | >0.9 | 13 | 6 |

ACCESSOIRES (vendu séparément)

| Numéro de produit | Type |
|-------------------|----------------------------------|
| HAR1001 | Connecteur sans câble |
| WIR223 | Connecteur de 12" |
| WIR151-4FT | Connecteur de 48" |
| WIR151-6FT | Connecteur de 72" |
| WIR151-8FT | Connecteur de 96" |
| LEN354 | Lentilles de remplacement de 48" |



Connecteurs inclus



Luminaire avec connecteur sans câble



Luminaire avec câble à raccordement de 12"



¹ La gradation ne s'applique pas au montage en continu